



呼び65・75・100のゴムパッキン形状。

単位 mm

記号 呼び	本体部						ナット部							
	D	d	L	W	t	ネジ部			d1	d2	H	h	B	b
						基本 外径 D1	山数 時/ミリ	長さ L1						
13	26	19.2	103.4	22	3.5	28.8	P=2.5	27	18.5	26.6	29	24	41.5	38.6
16	31.7	24.1	111.1	22.1	4.1	34.6	11山	25.1	23.2	32.8	31.1	25.7	47.3	44.3
20	36.7	28.8	109.2	22	4	39.5	11山	30	28.3	37.3	31.3	25.8	54	50
25	42.7	34.9	119.4	20.9	4	45.5	11山	29.1	34	43.6	36.5	28.3	61.9	57.7
28	43.7	36.1	120.5	21.8	4.2	46.6	P=2.5	30.1	35.3	44.4	35.1	29.1	62.5	58.1
30	47.9	39.6	130.1	22.1	4.2	50.8	10山	27.9	39.4	48.8	34.1	29.3	68.1	63.2
35	51.7	43.8	130.3	21.9	3.6	54.6	12山	26	43.7	53	35.2	30.3	71	66.5
40	59.9	50.4	129.7	21.9	5.1	63.3	10山	28.1	48.9	60.8	37.1	29.8	82.1	76.3
50	71.5	61.3	131.3	22	5.4	74.3	P=2.5	32	60.8	72.4	38.5	30.3	97.4	90.2
65	96.7	83.6	201.4	24.9	6.9	101.8	8山	54.3	76.7	100.9	58.8	47.1	132.1	123.5
75	106.9	94.5	199.2	24.9	6.7	110.3	P=3.0	48.1	90.3	107.4	58.6	46.5	145	134.2
100	141.1	125.7	302.3	42.1	7.6	147	8山	52	116.5	145.4	68.2	59.6	179	165.4

- 備考) 1. 呼び13~50のナット部とゴムパッキンの間にセルパッキンを使用。  
 2. 呼び65と100の本体部(ネジ部)はテーパネジである。  
 3. 呼び100のナット部はリブ付。  
 4. ゴムパッキンの材質はSBRです。  
 5. セルパッキンの材質はPVCです。

品名	排水用特殊継手	会社名	ホームイ商工株式会社
	形状 ユニオン	日付	